

MEIE LIUGVÄRAV - ON 100% ÕIGE VALIK!



- automaatika-valmidus ka standardkonstruktsiooni puhul
- lihtne paigaldada ja vedada automaatika juhtmeid
- liugvärava rullikud testitud 200 000 avamistsüklile ja 100 000 - le raskemate materjalide korral
- rullikud tehase väga kvaliteetse seadistusega
- rullikute reguleeritavus kõikides suundades tagab minimaalsed lõtkud



- ülemine siin on tsingitud koos väravaraamiga
- ülemised rullikud kinnitatakse tugiposti külge (reguleerimise võimalus)
- postikorgid kuuluvad komplekti



- tugirullik ja universaalne vastus komplektis
- alumise siini tagakork
- alumise siini turva-piiraja
- universaalne vastus kivipostile või metallpostile
- alumine siin 65x65x5mm või 85x85x5mm



- vastupidavast plastikust automaatika-hammaslatt (metallarmatuur on sees)
- vaikne liikumine, pikk eluiga
- hammaslatt paigaldatud ette



- konstruktsiooni valik: must metall; pulbervärv; kuumtsink; kuumtsink + pulbervärv;
- liugvärava alus (U karp seinaga paksusega 5 mm)
- tugipost keevitatud U karbi külge
- U tala külge keevitatud kinnitus-kronsteinid
- kinnitusvahendid kaasas
- kui vundament on teekattega ühel tasapinnal, siis kuni 4 m värava kõrgus maast - 100 mm, üle 5 m laiuse ava puhul 140mm
- rullikud testitud (100 000 avamistsüklit)
- rullikud paigaldatakse juba tehases. Sellega tagatakse sirgjooneline telgsus ja tasapinnalisus ning välistatakse paigaldusvead ning rullikute kiire kulumine.
- vastasposti fotosilma kronstein kaasas (tellides koos automaatikaga)
- lihtne paigaldada

LIUGVÄRAVAID MÜÜME KA ILMA PAIGALDUSETA!