



Liugvärava suurim eelis on see, et ta ei võta hoovis eriti ruumi, ta liigub ava kõrvale. Samuti on liugväravat oluliselt raskem lahti kangutada, kui tiibväravat. Ka tuulekoormust talub liugvärav kordades paremini, kui tiibvärav. Kui on plaanis värav katta umbse profiilplekiga, siis liugvärav antud oluorras oleks aiuõige lahendus.

Liugvärava ava maksimaalne laius 1 värava korral on 6 meetrit. Suuremate avade korral soovitame kasutada kahte vastastikku avanevat-sulguvat väravat. See tähendab, et mõlemal pool ava peaks ruumi olema 6-9 m. Siis aga saate avada kuni 12 m laiust ava.

Rullikud on ilmastiku eest kaitstud (siini sees ja suletud laagritega) ja see tagab kerge liikumise ka talvel ja väga pika eluea. Liugväravat soovitame kindlasti automaatikaga. Täidiseks võib panna võrgu, puidu, või metallvarvad (15x15 mm torust). Pinnatöötlus võib olla kas mustast metallist, mustast metallist + pulbervärvitud, tsingitud, tsingitud + pulbervärvitud.

Hansadoor OÜ soovitab aia / väravate väliskonstruktsioonid kuumtsinkida, kuna kuumtsinkimine pikendab aia eluiga kordades! Valides toote ainult mustast metallist + värvimine, hetkel tuleb Teie jaoks odavam, kuid aja möödudes hakkab paratamatult tekkima rooste.

## VÄRAVAID MÜÜME KA ILMA PAIGALDUSETA!

