

BFT PHOBOS 24V (mudelid: BT ja NL BT)



UNIVERSAALNE AUTOMAATIKA TIIBVÄRAVALE TIIVAGA KUNI 250 KG, LAIUSEGA KUNI 2,5M

Tehnilised omadused:

- magnetilised lõpulülid
- kindlustatud töövõime ka madalatel temperatuuridel
- tundlikus takistustele
- 24V mootor on väljatöötatud võimalikult mugavaks ja kiireks paigalduseks, mis vastab Euroopa turvanõuete standardile

BFT VIRGO 24V



AUTOMAATIKA KERGEMATELE TIIBVÄRAVATELE TIIVAGA KUNI 100 KG, LAIUSEGA KUNI 2M

Tehnilised omadused:

- sisseehitatud reguleeritavad lõpulülid
- iseõppimise funktsiooniga juhtimisplakk mootori korpuses (ei vaja eraldi kohta)
- kummagi mootori eraldi programmeerimise võimalus
- avamisnurk 120 kraadi

BFT IGEA BT 24V



AUTOMAATIKA KIVIPOSTIGA TIIBVÄRAVALE TIIVAGA KUNI 250 KG, LAIUSEGA KUNI 2,5M

Tehnilised omadused:

- sobib paigalduseks suurte mõõtudega kivipostidele
- avamisnurk 125 kraadi
- tundlikus takistustele
- mootor on väljatöötatud võimalikult mugavaks ja kiireks paigalduseks, mis vastab Euroopa turvanõuete standardile

LUX BT 24V



UNIVERSAALNE AUTOMAATIKA TIIBVÄRAVALE TIIVAGA KUNI 250 KG, LAIUSEGA KUNI 2,5M

Tehnilised omadused:

- hüdrauliline ajam
- tiheda kasutusega kohtadesse kuni 500 korda päevas
- ajami kiiruse reguleerimise võimalus
- tundlikus takistustele